

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:** PALISADA PIAZZA

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:** PALISADA-PIAZZA

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Do ograniczeń zabudów i nawierzchni z kostek brukowych, schodów, zejść, zjazdów, tarasów, murów oporowych, zabezpieczeń skarp i zboczy, klombów, kwietników, rabat, rozgraniczeń placów dla dzieci, obszarów ruchu pojazdów. Prefabrykaty do zewnętrznych zastosowań podlegające zamrażaniu i odmrażaniu bez udziału soli odladzających.

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobów:**

BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.  
Zakład produkcyjny BETARD Sp. z o.o. ul. Polna 30, 55-095 Długołęka.

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:** -

6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4.

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**

7a. **Polska Norma wyrobu:** PN-EN 13198:2005

**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:** -

7b. **Krajowa ocena techniczna:** -

**Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:** -

**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:** -

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi
Minimalna klasa betonu	C30/37	
Właściwości geometryczne – dopuszczalne odchyłki wymiarowe	±5mm	
Wygląd zewnętrzny	Brak widocznych rys	
Nasiąkliwość	≤7%	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: **Marek Rogoża** | Długołęka, dnia 22.03.2021

**BETARD**  
  
Marek Rogoża  
Kierownik laboratorium



21

**PALISADA-PIAZZA****Norma przedmiotowa** PN-EN 13198:2005**Zasadnicze charakterystyki**

Minimalna klasa betonu C30/37

Właściwości geometryczne – dopuszczalne odchyłki wymiarowe ±5mm

Wygląd zewnętrzny Brak widocznych rys

Nasiąkliwość ≤7%

**Inne parametry techniczne**

Tekstura i kolorystyka warstwy ścieralnej:

Standard:

Szary, czerwony, brązowy, żółty, grafitowy.  
Zwykła i postarzana

Wymiary [mm]

Wysokość: 400

Długość x szerokość: 178 x 118.

Substancje niebezpieczne

Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.